

AVISTA RAFFINAT 30

AVISTA RAFFINAT 30 je udržitelný a úsporný. Je nejlepší volbou pro udržitelnou budoucnost. Díky téměř bezodpadovému procesu výroby základového oleje, který obsahuje patentovanou technologii ESR a jako surovinu používá pouze hodnotné oleje, pomáhá tento produkt dlouhodobě chránit životní prostředí, zdraví, přírodní zdroje a klima. Použitý základový olej prokazatelně ušetří až 825 kg/t CO₂ ve srovnání s konvenčně vyráběnými výrobky. Tento produkt má kvalifikaci AVleco®.

AVISTA RAFFINAT 30 je formulován s parafinickými základovými oleji a vyznačuje se vynikajícím viskozitně teplotním chováním, které lze využít k výrobě vysoce kvalitních maziv. Vysoká oxidační stabilita a nízká těkavost jej činí velmi vhodným pro výrobu motorových, převodových a hydraulických olejů. Je široce využíván jako procesní olej v chemickém průmyslu.

TYPIKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Hustota 20°C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,856
Kinematická viskozita 40°C	DIN 51562 -1	mm ² /s	29
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	5,4
Index viskozity	DIN ISO 2909		120
Bod vzplanutí COC	DIN ISO 2592	°C	220
Bod tuhnutí			-12

Vyrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovejšího technologického pokroku. (VS-číslo 2)