

AVISTA Kernsolvat KS 100

AVISTA KERNSOLVAT KS 100 je úsporný základový olej a je nejlepší volbou pro udržitelnou budoucnost. Díky téměř bezodpadovému procesu výroby základového oleje, který obsahuje patentovanou technologii ESR a jako surovinu používá pouze hodnotné oleje, pomáhá tento produkt dlouhodobě chránit životní prostředí, zdraví, přírodní zdroje a klima. Použitý základový olej prokazatelně ušetří až 825 kg/t CO₂ ve srovnání s konvenčně vyráběnými výrobky. Tento produkt má kvalifikaci AVIeco®.

AVISTA KERNSOLVAT KS 100 je vysoce kvalitní základový olej s vynikajícím indexem viskozity a NOAK, sníženým obsahem síry a extrémně nízkým podílem PAH.

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Barva ASTM	DIN ISO 2049		0,5 – 1,0
Hustota 15 °C	DIN EN ISO 12185	kg/m ³	845 – 855
Kinematická viskozita 40 °C	DIN 51 659-3	mm ² /s	22 – 26
Kinematická viskozita 100 °C	DIN 51 659-3	mm ² /s	4,4 – 4,9
Index viskozity	DIN ISO 2909		>115
Neutralizační číslo	DIN 51 558-1	mg KOH/g	≤ 0,03
Bod vzplanutí COC	DIN ISO 2592	°C	>220
Bod tuhnutí	ISO 3016	°C	≤ -9
Ztráta odpařováním Noack	DIN 51 581	Gew. %	11 -15
Síra	EN ISO 8754	Gew. %	≤ 0,20
Koroze mědi	DIN EN ISO 2160	3 h / 100°C	1
CA	DIN 51 378	%	2

Vyrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku