

## AVISTA pure EVO SWE SAE 10W-40

Vysoce kvalitní motorový olej pro užitková vozidla (diesel Euro I-V) z řady AVISTA pure EVO. Splňuje všechny požadavky specifikace ACEA E4/E7 a mnoho požadavků specifikace OEM. Vhodný zejména pro švédské typy vozidel.

### POUŽITÍ

- Užitková vozidla, diesel (Euro I-V)

### CHARAKTERISTIKA

- Excelentní čistota pístu
- Prevence leštění otvorů
- Nízké opotřebení a nízká tvorba sazí
- Stabilita maziva
- Delší servisní intervaly

### SCHVÁLENÍ

Deutz	DQC III-18
Mack	EO-N
MAN	M3277
MB-Freigabe	228.5
MTU	TYPE 3
Renault	RLD-2
Scania	LDF-3
Volvo	VDS-3

### SPECIFIKACE

ACEA	E4/E7
DAF	Extended Drain
Cummins	CES 20077
Ford	WSS-M2C212-A1

### DOPORUČENÍ

API	CI-4
-----	------

### TYPIKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		10W-40
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0.850 - 0.880
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	12.5 – 13.5
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min 160
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	15.6 – 17.2
Dyn. Viskozita -30°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7,000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovejšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)