

AVISTA path UTTO SAE 10W-30

AVISTA path STOU SAE 10W-30 je moderní univerzální olej vhodný pro motory, řídicí převody, mokré brzdové systémy, hydraulické systémy, turbospojky traktorů a dalších zemědělských strojů s celoročním použitím. Splňuje specifikovaná schválení / specifikace OEM.

POUŽITÍ

- Motory, převodovky
- Hydraulické a mokré brzdové systémy
- Turbospojky traktorů
- Další zemědělské stroje

CHARAKTERISTIKA

- Třecí síla pro spojky a mokré brzdové systémy
- Chrání převodovku, nápravy a koncové pohony
- Prevence opotřebení
- Zlepšení trvanlivosti a stability
- Odolnost vůči oxidaci
- Ochrana před korozí
- Výkon při nízké teplotě
- Celoroční použitelnost

DOPORUČENÍ

API	GL4
Massey Ferguson	CMS M1135
John Deere	J20C

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		SAE 10W-30
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.845 – 0.885
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	9.8 – 11.3
Index viskozity	DIN ISO 2909		min. 160
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	5.2 – 6.6
Dyn. Viskozity -25°C		mPa*s	Max. 7,000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. -42

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)