

AVISTA pace EVO C2 SAE 0W-30

AVISTA pace EVO C2 SAE 0W-30 je úsporný motorový olej vhodný pro benzínové i dieselové automobily z řady AVISTA pace EVO. Zajišťuje zvýšenou ochranou při studených startech, zlepšení zapalování v zimním období a vyznačuje se prodlouženými servisními intervaly. Splňuje veškeré požadavky specifikace ACEA C2 a specifikovaná schválení / specifikace OEM.

POUŽITÍ

- Osobní automobily, podniková vozidla
- Vhodný pro benzínové i dieselové motory

CHARAKTERISTIKA

- Střední SAPS
- Odolnost proti stárnutí
- Stabilita viskozity
- Úspora pohonných hmot
- Nízké emise skleníkových plynů
- Snižuje opotřebení
- Udržuje motor v čistotě
- Prodloužené intervaly údržby

SCHVÁLENÍ

SPECIFIKACE

ACEA
API

C2
SN

DOPORUČENÍ

Ford

WSS-M2C950-A

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		SAE 0W-30
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.825 – 0.855
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	9.3 – 10.7
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 190
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	7.3 – 9.3
Dyn. Viskozita -35°C	DIN 51377	mPa*s	max. 6.200
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. - 39

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)