

## AVISTA peer EVO GL4 SAE 75W-90

Vysoce moderní víceúčelový převodový olej z řady AVISTA peer EVO pro použití po celý rok i při extrémních zatíženích převodovky. Splňuje všechny požadavky specifikace API GL4 a mnohé požadavky specifikace OEM.

### POUŽITÍ

- Přebodovky, diferenciál, ozubená kola

### CHARAKTERISTIKA

- Vysoká nosnost
- Velmi dobrá ochrana proti opotřebením
- Velmi dobré teplotní chování viskozity
- Zabraňuje tvorbě pěny
- Stabilita ve smyku
- Použitelný po celý rok

### DOPORUČENÍ

API GL4

### TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		75W-90
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0.860 – 0.890
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	15.3 – 17.7
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 175
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	0.8 – 1.6
Dyn. Viskozita -30°C	DIN 51398	mPa*s	max. 150,000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. -42

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)