

AVISTA peer EVO GL 4 85W-90

Víceúčelový převodový olej pro použití v převodovkách. Splňuje všechny požadavky specifikace API GL4.

POUŽITÍ

- Převodovky, ozubená kola, diferenciál

CHARAKTERISTIKA

- Vysoká nosnost
- Dobrá ochrana proti opotřebení
- Dobrá oxidační stabilita
- Nízký gelový bod

SCHVÁLENÍ

ZF ZF TE-ML 16A, 17A, 19A
(ZF 004792)

DOPORUČENÍ

API GL4
MAN MAN 341 Typ E-1, Typ Z-2

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 306		SAE 85W-90
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.880 – 0.920
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	17.2 – 18.2
Neutralizační číslo	DIN ISO 6618	Mg KOH/g	0.8 – 1.6
Dyn. Viskozita -30°C	DIN 51398	mPa*s	max. 150,000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. -27

Vyhrazueme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)