

AVISTA pure EVO FA-4 SAE 10W-30

Úsporný motorový olej pro užitková vozidla (dieslová) z řady AVISTA pure EVO line pro aplikaci za podmínek velkého zatížení. Splňuje všechny požadavky specifikace API FA-4 a mnoho požadavků specifikace OEM.

POUŽITÍ

- Užitková vozidla, diesel (Euro I-V)
- Vozidla s moderní úpravou výfukových plynů
- Náhrada za CH-4, CI-4, CJ-4

CHARAKTERISTIKA

- Excelentní čistota pístu a motoru
- Prevence leštění otvorů
- Nízké opotřebení a nízká tvorba sazí
- Stabilita maziva a viskozity
- Odolnost vůči stárnutí
- Úspora paliva
- Nízká emise výfukových plynů
- Delší servisní intervaly

SCHVÁLENÍ

MB-Freigabe 228.61

SPECIFIKACE

API	FA-4
API	SN
Cummins	CES 20087
Detroit Diesel	DDC 93K223
JASO	DH-2F

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		10W-30
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.850 - 0.880
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	9.2 – 10.8
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min 135
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	7.8 – 10.0
Dyn. Viskozita -30°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7, 000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3026	°C	max. -39

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)