

AVISTA SLIDE CGLP 46

AVISTA SLIDE CGLP 46 je udržitelný kluzný olej, který šetří zdroje a je tou nejlepší volbou pro udržitelnou budoucnost. Vzhledem k téměř bezodpadovému procesu výroby základového oleje, který obsahuje patentovanou technologii ESR a jako surovinu používá cenné oleje, produkt dlouhodobě pomáhá chránit životní prostředí, zdraví, přírodní zdroje a klima. Použitý základní olej prokazatelně ušetří až 825kg / t CO2 ekv. ve srovnání s konvenčně vyráběnými výrobky. Tento výrobek má kvalifikaci AVIeco®.

VISTA SLIDE CGLP 46 je založen na parafinickém základovém oleji a moderní aditivní technologii. Efektivní komponenty bez obsahu zinku a popela zaručují optimální mazání a dlouhodobou ochranu proti oxidaci. Vyznačuje se dobrými kluznými vlastnostmi i vysokou lepivostí. Obsahuje inhibitory koroze, aby se zabránilo tvorbě rzi a skvrnám na kluzných cestách a kolejových plochách. Je kompatibilní s většinou emulzí pro vrtání, řezání nebo broušení. Mazací film oleje se nevymyje.

SPECIFIKACE

- DIN 51502

CHARAKTERISTIKA

- Velmi dobré vlastnosti prokluzu
- Dobrá demulgace
- Vysoká lepivost

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Hustota 15°C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,862
Kinematická viskozita 40°C	DIN 51562 -1	mm ² /s	43,7
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	7,0
Index viskozity	DIN ISO 2909		117
Bod vzplanutí COC	DIN ISO 2592	°C	220
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	-12

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 4)