

## AVISTA pure CF-4 SAE 15W-40

Univerzální motorový olej pro smíšený vozový park (benzínové starší než 2001, diesel), kde jsou požadovány specifikace API CF-4 a SJ. Nabízí širokou škálu vynikajících funkcí.

### POUŽITÍ

- Užitková vozidla
- Automobily 2001 a starší
- Benzín, diesel

### CHARAKTERISTIKA

- Odolnost vůči stárnutí
- Stabilita viskozity
- Úspora paliva
- Nízké opotřebení a nízká tvorba sazí
- Čistota motoru
- Delší servisní intervaly

### DOPORUČENÍ

API	CF-4
API	SJ

### TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		15W-40
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0.845 – 0.875
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	14.3 – 15.7
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 150
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	7.3 – 9.3
Dyn. Viskozita -30°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7,000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 220
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. - 33

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)