

AVISTA HYD HLP 46 EL

AVISTA HYD HLP 46 EL je udržitelný hydraulický olej, který šetří zdroje a je nejlepší volbou pro udržitelnou budoucnost. Díky téměř bezodpadovému procesu výroby základového oleje, který obsahuje patentovanou technologii ESR a jako surovinu používá pouze hodnotné oleje, pomáhá tento produkt dlouhodobě chránit životní prostředí, zdraví, přírodní zdroje a klima. Použitý základový olej prokazatelně ušetří až 825 kg/t CO₂ ve srovnání s konvenčně vyráběnými výrobky. Tento produkt má kvalifikaci AVIeco®.

AVISTA HYD HLP 46 EL je formulován s parafinickými základovými oleji a moderní aditivní technologií. Účinné komponenty obsahující zinek zajišťují optimální mazání a dlouhodobou ochranu proti stárnutí a oxidaci. Produkt se vyznačuje vysokou elektrickou vodivostí a může zabránit elektrostatickému nabití.

SPECIFIKACE

DIN 51524-2

DOPORUČENÍ

ISO 11158

ASTM D6158

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Hustota 15°C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,857
Kinematická viskozita 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	43,0
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	7,0
Viskozitní index	DIN ISO 2909		119
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	240
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	-30

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 4)