

AVISTA pure CF-4 SAE 20W-50

Univerzální motorový olej pro smíšený vozový park (benzínové starší než 2001, diesel), kde jsou požadovány specifikace API CF-4 a SJ. Nabízí širokou škálu vynikajících funkcí.

POUŽITÍ

- Užitková vozidla
- Automobily 2001 a starší
- Benzín, diesel

CHARAKTERISTIKA

- Odolnost vůči stárnutí
- Stabilita viskozity
- Úspora paliva
- Nízké opotřebení a nízká tvorba sazí
- Čistota motoru
- Delší servisní intervaly

DOPORUČENÍ

API	CF-4
API	SJ

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		20W-50
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.860-0.890
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	17.6 – 19.0
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 135
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	7.3 – 9.3
Dyn. Viskozita -30°C	DIN 51377	mPa*s	max. 9,500
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. - 24

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)