

## AVISTA pure CI-4 SAE 20W-50

Motorový olej pro užitková vozidla (diesel), zejména pro vozidla s vysokou teplotou indexu viskozity. Navrženo pro splnění požadavků specifikace API CI-4.

### POUŽITÍ

- Užitková vozidla, diesel
- Náhrada za CD, CE, CF-4, CG-4, CH-4

### CHARAKTERISTIKA

- Odolnost vůči stárnutí
- Dlouhá životnost motoru
- Stabilita viskozity
- Úspora paliva
- Nízká emise výfukových plynů
- Čistota motoru
- Vyšší viskozitní index (V100 > 17,5 mm<sup>2</sup>/s)

### DOPORUČENÍ

API CI-4

### TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		20W-50
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0.860 – 0.890
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	17.8 – 19.2
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 150
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	10.0 – 12.0
Dyn. Viskozita -30°C	DIN 51377	mPa*s	max. 9,500
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)