

AVISTA pure CJ-4 SAE 10W-30

Motorový olej pro užitková vozidla (diesel), navrhnout tak, aby splňoval všechny požadavky specifikace API CJ-4.

POUŽITÍ

- Užitková vozidla, diesel
- Náhrada za CF-4, CG-4, CH-4, CI-4

CHARAKTERISTIKA

- Odolnost vůči stárnutí
- Dlouhodobá životnost motore
- Stabilita viskozity
- Úspora paliva
- Čistota motoru
- Nízké emise výfukových plynů

DOPORUČENÍ

API CJ-4

TYPIKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		10W-30
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.840 – 0.870
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	9.8 – 11.2
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 150
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	10.0 – 12.0
Dyn. Viskozita -30°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7,000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. - 36

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)