

AVISTA pace SN SAE 10W-40

AVISTA pace SN SAE 10W-40 je univerzální motorový olej vhodný pro širokou škálu osobních automobilů, aby splňoval všechny požadavky API specifikace SN.

POUŽITÍ

- Osobní benzínové automobily

CHARAKTERISTIKA

- Snižuje opotřebení a usazeniny
- Disponuje lepšími vlastnostmi než API SM
- Odolnost proti stárnutí
- Stabilita viskozity
- Úspora paliva
- Nízké emise výfukových plynů
- Udržuje motor i písty v čistotě
- Flexibilní interval údržby

SCHVÁLENÍ

API SN

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		SAE 10W-40
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.851 – 0.871
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	14.8 – 16.3
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 150
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	7.5 – 9.0
Dyn. Viskozita -25°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7 000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. - 33

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)