

AVISTA pace CLASSIC SF/CD SAE 30

AVISTA pace CLASSIC SF/CD SAE 30 je jednodílný motorový olej vhodný do benzínových automobilů pro různé aplikace, zejména tehdy kdy je vyžadován dobrý mazací výkon při nízkých i vysokých teplotách.

POUŽITÍ

- Osobní automobily, užitkové vozy
- Vhodný pro benzínové motory

CHARAKTERISTIKA

- Jednodílný motorový olej
- Oxidační stabilita
- Nepění
- Prvotřídní viskozitně teplotní chování
- Nízká žádoací hodnota
- Mazací výkon při nízkých a vysokých teplotách v závislosti na viskozitě

DOPORUČENÍ

API SF
CD

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		30
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.855 – 0.895
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	9.9 – 11.3
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	5.6 – 7.2
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. - 33

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovejšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)