

## AVISTA pure EVO PRIME GER SAE 10W-30

Vysoce kvalitní motorový olej pro užitková vozidla (diesel Euro I-VI) z řady AVISTA pure EVO PRIME. Splňuje mnohé OEM specifikace. Vyvinut speciálně pro německé (i jiné) typy vozidel.

### POUŽITÍ

- Užitková vozidla, diesel (Euro I-VI)
- Vozidla s moderní technologií dodatečného zpracování výfukových plynů

### CHARAKTERISTIKA

- Excelentní čistota pístu
- Delší servisní intervaly
- Prevence leštění olejů
- Stabilita maziva
- Nízké opotřebení a tvorba sazí

### SCHVÁLENÍ

<b>Deutz</b>	DQC IV-10LA
<b>MAN</b>	M3677, M3477, M3271-1
<b>MB-Freigabe</b>	228.51

### SPECIFIKACE

<b>ACEA</b>	E6/E7/E9
<b>API</b>	CJ-4
<b>Cummins</b>	CES 20081
<b>Caterpillar</b>	ECF-3
<b>Volvo</b>	VDS-4
<b>Detroit Diesel</b>	DCC 93K218
<b>Mack</b>	EO-O PP
<b>MTU</b>	TYPE 3.1
<b>Renault</b>	RLD-3

### TYPIKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		10W-30
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0.845 – 0.875
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	11.2 – 12.5
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 150
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	9.3 – 11.5
Dyn. Viskozita -30°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7,000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 210
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovejšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)