05. 03. 2021

AVISTA Kernsolvat KS 200

AVISTA KERNSOLVAT KS 200 je úsporný základový olej a je nejlepší volbou pro udržitelnou budoucnost. Díky téměř bezodpadovému procesu výroby základového oleje, který obsahuje patentovanou technologii ESR a jako surovinu používá pouze hodnotné oleje, pomáhá tento produkt dlouhodobě chránit životní prostředí, zdraví, přírodní zdroje a klima. Použitý základový olej prokazatelně ušetří až 825 kg/t CO_2 ve srovnání s konvenčně vyráběnými výrobky. Tento produkt má kvalifikaci AVIeco®.

AVISTA Kernsolvat KS 200 je vysoce kvalitní základový olej s vynikajícím indexem viskozity a NOAK, sníženým obsahem síry a extrémně nízkým podílem PAH.

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA
(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Barva ASTM	DIN ISO 2049		1,0 – 2,5
Hustota 15 °C	DIN EN ISO 12185	kg/m³	860 – 870
Kinematická viskozita 40 °C	DIN 51 659-3	mm²/s	40 – 46
Kinematická viskozita 100 °C	DIN 51 659-3	mm²/s	6,4 – 7,1
Index viskozity	DIN ISO 2909		110 - 115
Neutralizační číslo	DIN 51 558-1	mg KOH/g	≤ 0,03
Bod vzplanutí COC	DIN ISO 2592	°C	>230
Bod tuhnutí	ISO 3016	°C	≤ -9
Ztráta odpařováním Noack	DIN 51 581	wt. %	5 - 10
Síra	EN ISO 8754	wt. %	≤ 0,25
Koroze mědi	DIN EN ISO 2160	3 h / 100°C	1
CA	DIN 51 378	%	2

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku

AVISTA OIL Deutschland GmbH
Bahnhofstraße 82, 31311 Uetze, Germany
Tel. +49 5177 85-0
www.avista-lubes.de

A.P.&P. s.r.o.
K Olejárně 3423, 27201 Kladno
+420724845787, info@app.cz
www.app.cz