

## AVISTA pace CLASSIC SF/CD SAE 15W-40

AVISTA pace CLASSIC SF/CD SAE 15W-40 je jednolitý motorový olej vhodný do benzínových i dieselových automobilů pro různé aplikace, zejména tehdy kdy je vyžadován dobrý mazací výkon při nízkých i vysokých teplotách.

### POUŽITÍ

- Osobní automobily, užitkové vozy
- Vhodný pro benzínové i dieselové motory

### CHARAKTERISTIKA

- Jednolitý motorový olej
- Výkonný
- Oxidační stabilita
- Nepění
- Prvotřídní viskozitně teplotní chování
- Nízká žádaná hodnota  
Mazací výkon při nízkých a vysokých teplotách v závislosti na viskozitě

### SCHVÁLENÍ

### SPECIFIKACE

### DOPORUČENÍ API

SF  
CD

### TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		15W-40
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0.845 – 0.885
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	13.8 – 15.2
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 135
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	5.6 – 7.2
Dyn. Viskozita -20°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7,000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. - 33

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)