

## AVISTA TACKOIL 100

AVISTA TACKOIL 100 je formulován s parafinickými základovými oleji a moderní aditivní technologií. Jedná se o mazací olej, který je velmi ropný a přilnavý a poskytuje stabilní mazací filmy, které jsou odolné proti tlaku. Má velmi výraznou přilnavost, takže olejový film se udržuje i na svislých površích. Je vhodný pro kluzké a vodící cesty na všech typech strojních zařízení a brání prokluzu páky i při velmi nízkých rychlostech. Účinné komponenty obsahující zinek zajišťují optimální mazání a dlouhodobou ochranu proti stárnutí a oxidaci.

### CHARAKTERISTIKA

- Velmi dobré prokluzovací vlastnosti
- Dobrá demulzifikace
- Prodloužený interval údržby
- Vysoká lepivost
- Menší potřeba oleje
- Lepší mazivost

### TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Hustota 15°C	DIN EN ISO 12185	kg/cm <sup>3</sup>	0,877
Kinematická viskozita 40°C	DIN 51562 -1	mm <sup>2</sup> /s	96,5
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	11,6
Index viskozity	DIN ISO 2909		102
Bod vzplanutí COC	DIN ISO 2592	°C	230
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	-12

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 2)