

## AVISTA CUT HT 30

AVISTA CUT HT 30 je udržitelný kovoobráběcí olej, který šetří zdroje a je tou nejlepší volbou pro udržitelnou budoucnost. Vzhledem k téměř bezodpadovému procesu výroby základového oleje, který obsahuje patentovanou technologii ESR a jako surovinu používá cenné oleje, produkt dlouhodobě pomáhá chránit životní prostředí, zdraví, přírodní zdroje a klima. Použitý základní olej prokazatelně ušetří až 825kg / t CO2 ekv. ve srovnání s konvenčně vyráběnými výrobky. Tento výrobek má kvalifikaci AVleco®.

AVISTA CUT HT 30 je univerzálně použitelný řezný olej pro zpracování nelegovaných a legovaných ocelí s lehkým až středně těžkým provozem. Produkt lze také použít ke zpracování neželezných kovů.

### CHARAKTERISTIKA

- Obsahuje žluté inhibitory koroze
- Velmi dobrý mazací výkon zajišťující hladký povrch a delší životnost řezného nástroje.

### APLIKACE

Legovaná ocel	Nelegovaná ocel	Hliník	Žluté kovy
••	••	•••	••
••• = mimořádně vhodné; •• = velmi vhodné; • = vhodné, - nevhodné			

### SLOŽKY

Ester	S (aktivní)	S (neaktivní)	P
•	•	-	-
•• = vysoká dávka, • = normální dávka; - = neobsahuje			

### TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Hustota 15°C	DIN EN ISO 12185	g/cm <sup>3</sup>	0,857
Kinematická viskozita 40°C	DIN 51562 -1	mm <sup>2</sup> /s	30,1
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm <sup>2</sup> /s	5,7
Index viskozity	DIN ISO 2909		132
Bod vzplanutí COC	DIN ISO 2592	°C	230
Koroze mědi	ASTM D 130		1a

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 5)

