

AVISTA pulse 4 STROKE SAE 20W-50

AVISTA pulse 4 STROKE SAE 20W-50 je čtyřtákní motorový olej vhodný pro motocykly s mokrým a olejovým mazáním spojky. Splňuje veškeré požadavky specifikace JASO MA 2.

POUŽITÍ

- Čtyřtákní motocykly s mokrým mazáním spojky

CHARAKTERISTIKA

- Úplné přilnutí mazacího filmu
- Vynikající třecí schopnost

DOPORUČENÍ

JASO MA 2
API SI

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		SAE 20W-50
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.861 – 0.891
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562 -1	mm ² /s	17.8 – 19.2
Index viskozity	DIN ISO 2909		min. 125
Dyn. Viskozita -15°C	DIN 51377	mPa*s	max. 9,500
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6.2 – 7.4
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. -33

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)