

AVISTA pulse 4 STROKE MB SAE 15W-40

AVISTA pulse 4 STROKE MB SAE 15W-40 je čtyřtákní motorový olej z řady AVISTA pulse EVO PRIME je vhodný pro skútry. Splňuje veškeré požadavky specifikace JASO MB.

POUŽITÍ

- Čtyřtákní skútry

CHARAKTERISTIKA

- Úplné přilnutí mazacího filmu
- Vynikající třecí schopnost

DOPORUČENÍ

JASO	MB
API	SL

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		SAE 15W-40
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.844 – 0.874
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562 -1	mm ² /s	13.4 – 14.8
Index viskozity	DIN ISO 2909		min. 153
Dyn. Viskozita -25°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7,000
TBN	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6.7 – 8.1
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)