

AVISTA path STOU SAE 15W-30

AVISTA path STOU SAE 15W-30 je moderní univerzální olej vhodný pro motory, řídicí převody, mokré brzdové systémy, hydraulické systémy, turbospojky traktorů a dalších zemědělských strojů s celoročním použitím. Splňuje specifikovaná schválení / specifikace OEM.

POUŽITÍ

- Motory, převodovky
- Hydraulické a mokré brzdové systémy
- Turbospojky traktorů
- Další zemědělské stroje

CHARAKTERISTIKA

- Chrání motor
- Třecí síla pro spojky a mokré brzdové systémy
- Chrání převodovku, nápravy a koncové pohony
- Prevence opotřebení
- Zlepšení trvanlivosti a stability
- Odolnost vůči oxidaci
- Ochrana před korozí
- Výkon při nízké teplotě
- Celoroční použitelnost

DOPORUČENÍ

API	CG-4
John Deere	J27
Massey Ferguson	CMS M1144
API	GL4
Allison	C4
Caterpillar	TO-2
Massey Ferguson	CMS M1145

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		15W-30
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.850 – 0.890
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	10.8 – 12.2
Index viskozity	DIN ISO 2909		min. 130
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	10.8 – 13.2
Dyn. Viskozity -25°C		mPa*s	Max. 7,000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. -36

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)