

AVISTA pace GER 10W-40

AVISTA pace GER 10W-40 je optimalizovaný motorový olej vhodný pro moderní benzínové i dieselové automobily. Vhodný také i pro starší agregáty, speciálně vyvinutý pro starší modely Daimler. Díky nejnovější generaci základových olejů HC-Synthesis-Technology a speciálně zvoleným aditivům umožňuje energeticky úsporný provoz motorů, zajišťuje skvělé mazací schopnosti a zároveň zamezuje nepatrným ztrátám odpařováním. Olej disponuje vynikajícími čistícími vlastnostmi, a tudíž nezanáší motor a udržuje písty v perfektní čistotě. Vysoká čistota motoru je zaručena i u motorů s turbodmychadlem a katalyzátory.

POUŽITÍ

- Osobní automobily
- Vhodný pro benzínové i dieselové motory

CHARAKTERISTIKA

- Nízké ztráty při odpařování
- Dobrá oxidační stabilita
- Udržuje písty v čistotě
- Disponuje vynikajícími čistícími a disperzními vlastnostmi
- Prevence houžnatí oleje

SCHVÁLENÍ

API SN
MB 229.3

SPECIFIKACE

ACEA A3/B3-16
ACEA A3/B4-16
Renault RN 0700 / 0710
VW 505 00 / 501 01

DOPORUČENÍ

Peugeot PSA B71 2300 (2014)

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		10W-40
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.845 – 0.885
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	13.3 – 14.7
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 143
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	10.0 – 12.4
Dyn. Viskozita -25°C	DIN 51377	mPa*s	max. 7,000
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. – 36

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)