

AVISTA pace GER 5W-30

AVISTA pace GER 5W-30 je optimalizovaný motorový olej vhodný pro benzínové i dieselové automobily. Speciálně vyvinutý pro požadavky německých typů vozidel.

POUŽITÍ

- Osobní automobily
- Vhodný pro benzínové i dieselové motory

CHARAKTERISTIKA

- Nízké ztráty při odpařování
- Dobrá oxidační stabilita
- Udržuje píсты v čistotě
- Disponuje vynikajícími čisticími a disperzními vlastnostmi
- Prevence houstnutí oleje

SCHVÁLENÍ

API	SL
MB	229.3

SPECIFIKACE

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4-16
Renault	RN 0700 / 0710
VW	502 00 / 505 00

DOPORUČENÍ

MB	226.5
----	-------

TYPIKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		5W-30
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.830 – 0.870
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	11.1 – < 12.5
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 161
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	10.0 – 12.4
Dyn. Viskozita -30°C	DIN 51377	mPa*s	max. 6,600
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. - 39

Vyhrazujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)