

AVISTA pace GER 5W-40

AVISTA pace GER 5W-40 je výkonný lehkoběžný motorový olej vhodný pro benzínové i dieselové automobily určený primárně pro šetření paliva a úsporný chod motoru. Díky nejnovější generaci základových olejů HC-Synthesis-Technology a pečlivě vybrané aditivaci je zajištěn výkon třídy 5W a zároveň se olej vyznačuje nepatrnými ztrátami odpařováním. Splňuje ty nejvyšší technologické nároky nejnovějších motorů. Speciálně vyvinutý pro požadavky německých typů vozidel. AVISTA pace GER 5W-40 šetří palivo a hodí se k celoročnímu použití ve všech moderních benzínových a dieselových motorech. Je vhodný pro provoz motorů s turbodmychadly a také pro automobily s katalyzátory.

POUŽITÍ

- Osobní automobily
- Vhodný pro benzínové i dieselové motory

CHARAKTERISTIKA

- Nízké ztráty při odpařování
- Dobrá oxidační stabilita
- Udržuje písty v čistotě
- Disponuje vynikajícími čistícími a disperzními vlastnostmi
- Prevence houstnutí oleje

SCHVÁLENÍ

API	SN
MB	229.3
Porsche	A40
Renault	RN 0700 / 0710
VW	502 00 / 505 00

SPECIFIKACE

ACEA	A3/B3-16
ACEA	A3/B4-16

DOPORUČENÍ

Fiat	9.55535-M2
MB	226.5
General Motors	GM-LL-025-A
General Motors	GM-LL-025-B

TYPICKÁ CHARAKTERISTIKA

(Uvedené údaje jsou typické.)

Parametr	Metoda měření	Jednotka	
Třída SAE	SAE J 300		5W-40
Hustota	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0.835 – 0.875
Kinematická viskozita 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	13.4 – 14.8
Viskozitní index	DIN ISO 2909		min. 166
TBN	DIN ISO 3771	Mg KOH/g	10.0 – 12.4
Dyn. Viskozita -30°C	DIN 51377	mPa*s	max. 6 600
Bod vzplanutí (COC)	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Bod tuhnutí	DIN ISO 3016	°C	max. - 36

Vyhraujeme si právo změnit obecné vlastnosti našeho produktu tak, aby naši zákazníci mohli těžit z nejnovějšího technologického pokroku. (VS-číslo 1)